



1505

Åkerigrus AB
Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Anläggning: Bosvedjan

15
1505-CPR-CB134

SS-EN 13043:2002/AC:2004

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Prestandadeklarations nr: 1622 K-13043-4506-2-CPR-20180529

CE-märkningsinformation 2+ utfärdat datum	2018-05-29	
Kornstorleksfördelning Sortering	16/22 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	$G_{C85/20}$	
Kategori för största finmaterialhalt	$f_{1,5}$	
Toleranskategori		
Kornform	F_{15}	(FI)
Korndensitet	2,60-2,75	(Mg/m ³)
Renhet	MB_{FNP}	(MB)
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	(%-grad av täckning)
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{100/0}$	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{NPD}	(LA)
Motstånd mot polering (Poleringsvärde)	PSV_{NPD}	(PSV)
Motstånd mot nötning (AAV)	AAV_{NPD}	(AAV)
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DENPD}	(M _{DE})
Nötning från dubbdäck	A_{NPD}	(A _N)
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NR	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NR	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NR	
Frostbeständighet	F_{NPD}	
Vitringsbeständighet	SB_{NPD}	
Vitringsbeständighet	SB_{NPD}	



1505

**Åkerigrus AB
Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Anläggning: Bosvedjan**

**15
1505-CPR-CB134**

SS-EN 13043:2002/AC:2004

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Prestandadeklarations nr: 1622 K-13043-4506-2-CPR-20180529

Deklarerad Kornstorleksfördelning:

Siktstorlek (mm)	Passerad Vikt-%
31,5	100
22,4	94
16	15
8	2
0,063	0,6