



1505

Åkerigrus AB  
Hulivägen 50  
857 35 Sundsvall  
Anläggning: Bosvedjan

11  
1505-CPR-CB134

SS-EN 13043:2002/AC:2004

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Prestandadeklarations nr: 811K-13043-4506-2-CPR-20180529

CE-märkningsinformation 2+ utfärdat datum	2018-05-29	
Kornstorleksfördelning Sortering	8/11 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	$G_{C85/15}$	
Kategori för största finmaterialhalt	$f_1$	
Toleranskategori		
Kornform	$F_{20}$	(FI)
Korndensitet	2,60-2,75	(Mg/m <sup>3</sup> )
Renhet	$MB_{F-NPD}$	(MB)
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	(%-grad av täckning)
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{100/0}$	
Motstånd mot fragmentering/krossning	$LA_{25}$	(LA)
Motstånd mot polering (Poleringsvärde)	$PSV_{NPD}$	(PSV)
Motstånd mot nötning (AAV)	$AAV_{NPD}$	(AAV)
Motstånd mot nötning hos grov ballast	$M_{DE15}$	(M <sub>DE</sub> )
Nötning från dubbdäck	$A_N14$	(A <sub>N</sub> )
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NR	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NR	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NR	
Frostbeständighet	$F_{NPD}$	
Vitringsbeständighet	$SB_{NPD}$	
Vitringsbeständighet	$SB_{NPD}$	



**1505**

**Åkerigrus AB  
Hulivägen 50  
857 35 Sundsvall  
Anläggning: Bosvedjan**

**11  
1505-CPR-CB134**

**SS-EN 13043:2002/AC:2004**

**Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor**

**Prestandadeklarations nr: 811K-13043-4506-2-CPR-20180529**

**Deklarerad Kornstorleksfördelning:**

<b>Siktstorlek (mm)</b>	<b>Passerad Vikt-%</b>
16	100
11,2	88
8	9
4	1
0,063	0,5