



1505

Åkerigrus AB
Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Anläggning: Bosvedjan

15
1505-CPR-CB134

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande
Prestandadeklarations nr: 032K-13242-4506-2-CPR-20180529

CE-märkningsinformation 2+ utfärdat datum	2018-05-29	
Kornstorleksfördelning Sortering	0/32 K	(d/D)
Typisk kornstorleksfördelning	G_{A80}	
Toleranskategori		
Kategori finmaterialhalt	f_7	(f)
Korndensitet	2,60-2,75	(Mg/m ³)
Renhet	NPD	(SE10)
Kornform	F_{NPD}	(FI)
Andel korn med krossade/brutna ytor	$C_{90/3}$	(C)
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{40}	(LA)
Motstånd mot nötning	M_{DE15}	(M _{DE})
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption/insugning	NPD	(WA)
Sammansättning/halt		
Vattenlöslig sulfat	SS_{NPD}	(SS)
Syralöslig sulfat	AS_{NPD}	(AS)
Total svavelhalt	S_{NPD}	(S)
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnande förloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F_{NPD}	(F)



1505

**Åkerigrus AB
Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Anläggning: Bosvedjan**

**15
1505-CPR-CB134**

**SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande
Prestandadeklarations nr: 032K-13242-4506-2-CPR-20180529**

Deklarerad Kornstorleksfördelning:

Siktstorlek (mm)	Passerad Vikt-%
45	100
31,5	96
16	67
8	47
4	33
2	23
1	17
0,5	13
0,063	4,5