

## Prestandadeklaration

Nr: 48K-13043-4506-2-CPR-20180529

1. Produkttypens unika identifikationskod:	4/8 K SS-EN13043 Bosvedjan
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
3. Tillverkare:	Åkerigrus AB Hulivägen 50 857 35 Sundsvall Anläggning: Bosvedjan
4. Tillverkarens representant:	Ej relevant, se punkt 3.
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	2+

6 a. Harmoniserad standard: SS-EN 13043:2002/AC:2004 Fastställd 2006-10-05  
Anmält/anmälda organ: Nordcert AB 1505  
Certifikat: 1505-CPR-CB134

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	4/8 K	SS-EN 13043:2002/AC:2004
Kornform	FI <sub>30</sub>	
Kornstorlek	G <sub>C</sub> 85/15	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Korndensitet	2,60-2,75	
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>100/0</sub>	
Motstånd mot fragmentering	LA <sub>NPD</sub>	
Motstånd mot polering	NPD	
Poleringsvärde	PSV <sub>NPD</sub>	
Motstånd mot nötning (AAV)	AAV <sub>NPD</sub>	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M <sub>DE</sub> NPD	
Nötning från dubbdäck	A <sub>N</sub> NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Sammansättning/halt		
Petrografisk beskrivning	Se petrografisk analys 2018-05-22	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska ämnen	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F <sub>NPD</sub>	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magnus Schölander, VD

Sundsvall  
Ort  
Magnus Schölander  
Underskrift

20180529  
Dag för utfärdande