

Prestandadeklaration

Nr: 1622 K-13043-4506-2-CPR-20180529

1. Produkttypens unika identifikationskod:	16/22 K SS-EN13043 Bosvedjan
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
3. Tillverkare:	Åkerigrus AB Hulivägen 50 857 35 Sundsvall Anläggning: Bosvedjan
4. Tillverkarens representant:	Ej relevant, se punkt 3.
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	2+

6 a. Harmoniserad standard: SS-EN 13043:2002/AC:2004 Fastställd 2006-10-05

Anmält/anmälda organ: Nordcert AB 1505

Certifikat: 1505-CPR-CB134

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	16/22 K	SS-EN 13043:2002/AC:2004
Kornform	Fl ₁₅	
Kornstorlek	G _C 85/20	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Korndensitet	2,60-2,75	
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C _{100/0}	
Motstånd mot fragmentering	LA _{NPD}	
Motstånd mot polering	NPD	
Poleringsvärde	PSV _{NPD}	
Motstånd mot nötning (AAV)	AAV _{NPD}	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M _{DE} NPD	
Nötning från dubbdäck	A _N NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Sammansättning/halt		
Petrografisk beskrivning	Se petrografisk analys 2018-05-22	
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska ämnen	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F _{NPD}	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magnus Schölander, VD

Sundsvall

20180529

Ort

Dag för utfärdande

Magnus Schölander

Underskrift